

## Micro-ondes

### Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: **MO uniquement**

Mode d'installation: **Encastrable**

Volume de la cavité en l: **26**

Puissance restituée MO (W): **900**

Couleur: **Inox**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Noir**

Ean code: **3660767206458**

### Les Plus produits

#### ● **Quattro System**

4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

#### ● **Speed defrost**

Décongélation de façon très homogène de tous les types d'aliments en un temps record ==> 2 cuisses de poulet (400g) en 2 minutes; 1 steack haché de 100g en 25 secondes ! Le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids

#### ● **Programmes de cuisson automatique**

Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

## Micro-ondes

---

### Structure

---

#### Bandeau

Type de commande: **Electronique**

Touches Fonctions: **Sans**

Type de programmateur: **EASY C + pictogrammes)**

Type d'afficheur: **Led rouge**

Durée de la minuterie (mn): **60**

Nombre de niveaux de puissance: **4**

#### Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre**

Ouverture de la porte: **Latéral**

Système d'ouverture de la porte: **Bouton**

Couleur de la façade: **Inox**

#### Cavité 1

Matériau de la cavité: **Inox**

Répartiteur d'ondes: **Diamant**

Nombre de sorties d'ondes: **4**

Plateau tournant intégré: **Oui, possibilité d'arrêt**

Diamètre du plateau tournant (en cm): **30**

Plateau tournant débrayable: **Oui**

---

### Branchements, dimensions et poids

---

#### Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (W):

**1550**

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon électrique en cm: **125**

Type de prise électrique: **Sans prise**

Type de niche: **380X600X450**

Certificats de conformité: **CE**

#### Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):

**390X592X343**

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

**510X660X470**

Dimensions de la cavité HxLxP (mm):

**210X350X352**

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en

mm: **380X560X550**

Poids net en kg: **22**

Poids brut en kg: **24**