

### Définition du produit

Ean code: 3660767955714

Consommation Convection Forcée. (kW): 1,053

Consommation Convection Nat. (kWh): .974

Couleur: Blanc

Couleur du dessus: Blanc

Energie label: B

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Acier émaillé

Mode de cuisson: Multifonction

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Catalyse

Nombre de cavités: -32767

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Mixte

Type d'énergie: Electricité et gaz

Type de table: Mixte gaz & élec.

### Les Plus produits

**Four multifonctions:** Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

**Nettoyage par catalyse:** Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

**Sécurité gaz:** Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

## Cuisinière

## Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Gauche	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz semi rapide	Plaque fonte	Gaz ultra rapide	GAS AUXILLAIRE		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	180	Sans	Sans		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1500	2000	3600	850		
Affichage des allures	00	00	00	00		
Nombre de position(s)	Sans	9	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

## Couvercle

Couleur du couvercle: Blanc

Couvercle: Email

## Les foyers

Nombre de foyers induction: 0

Nombre de brûleurs gaz: 3

Nombre de foyers halogènes: 0

Nombre de foyers radiants: 0

Nombre de plaques fonte: 1

## Grilles

Couleurs Grilles: Noir brillant

Materiaux Grilles: Fil émaillé

Nombre de grilles: 2

Type de grilles support: Multi-foyers

## Sécurités

Minuterie: Sans

Témoin de chaleur résiduelle: Sans

Témoin de mise sous tension foyer / position: 1 voyant (band.)

Verrouillage centralisé: Non

## Cuisinière

### Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Blanc  
Début et fin de cuisson: 00  
Localisation des commandes: Devant cuisinière  
Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée  
Type d'allumage: Train étincelles table  
Type de commandes: Manettes;Bouton allumage

### Four

#### Porte

Nombre de vitres de la porte: 2  
Sécurité (s) sur la porte: 00  
Equipped de la porte: 00

#### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315x430x375  
Energie du four: Electricité  
Matériau de la cavité: Email  
Parois catalytiques amovibles: Oui  
Système sortant et gradins: 00  
Type de régulation: Thermostat électrique mécanique  
Traitement des fumées: 00  
Type de gradins: Emboutis  
Volume de la cavité en l: 53

#### Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315x430x375  
Energie du four: Electricité  
Matériau de la cavité: Email  
Parois catalytiques amovibles: Oui  
Système sortant et gradins: 00  
Type de régulation: Thermostat électrique mécanique  
Traitement des fumées: 00  
Type de gradins: Emboutis  
Volume de la cavité en l: 53

#### Eclairage

Commande de l'éclairage: Sur commutateur four  
Nombre de bulbs: 1  
Position de la lampe: Haut et gauche  
Puissance de la lampe (W): 15  
Type de lampe: Ampoule 15 W

### Fonctions cuisson du four

Arrêt  
Traditionnel ventilé  
Grill moyen ventilé  
Sole ventilée

Décongelation  
Traditionnel  
Grill fort  
Sans  
Sans

### Casserolierie

Accessoires dessus: 00  
Accessoires en option: 00  
Cadre: 00  
Compartiment de rangement: Sous porte abattante , sans support casserolierie  
Nombre de grilles: 1  
Nombre de plaques et plats: 1  
Tourne broche: Non  
Type de grilles: Grille plate sécurité  
Type de plaques et plats: Plat 20 mm

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 1,053  
Consommation Convection Nat. (kWh): .974  
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): 0.68  
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.42  
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 00  
Temps de préchauffage en min: 12min37

#### Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315x430x375  
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: 930X670X720  
Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 850 X 600 X 618  
Hauteur mini maxi en cm: 00  
Poids brut en kg: 47  
Poids net en kg: 45  
Réglage de niveau: 2 pieds avant  
Volume de la cavité en l: 53

### Eléments chauffants

#### Eléments chauffants

Elément circulaire en W: Sans  
Elément de sole en W: Electrique 1200  
Elément de voute en W: 800  
Grill en W: Electrique 1800/800  
Grilloir gaz en W: 00

## Cuisinière

Moto ventilateur en W: 30

Sole gaz en W: 00

### Branchements

Autres gaz possibles: Butane / Propane

Bornier: Avec

Fréquence en Hz: 50

Frequence (400V) en Hz: 00

Gaz possible en SAV: Sans

Injecteurs fournis: Clé injecteur;Jeu injecteurs but

Intensité en A: 25

Intensité (400V) en A: 00

Longueur du câble électrique en cm: Sans

Puissance maxi électrique en kW: 4.615

Puissance maxi gaz en kW: 5.95

racc\_gaz\_nor\_EN30: 2 Abouts butane et joints

Réglage gaz en sortie d'usine: Naturel 20 mbar

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 00

Type de prise: 00