

Sauter

Hotte



Référence commerciale : SHT4630W

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 404

Ean code: 3660767208889

Largeur (cm): 60

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte encastrable/télescopique

Type de commandes: Bouton poussoir

Type de lampes: Ampoules

Les Plus produits

Hotte Télescopique: Une manière élégante d'intégrer une hotte en toute discrétion dans sa cuisine.

Eclairage halogène: Il apporte une luminosité puissante, naturelle et diffuse sur votre plan de cuisson.

Filtre cassette en aluminium: En aluminium, une fois saturé, il se retire sans effort et se glisse dans votre lave-vaisselle.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans

Type de commandes: Bouton poussoir

Type de régulation des vitesses: Mécanique

Eclairage

Nombre de lampes: 2

Puissance par lampe: 7

Type de lampes: Ampoules

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 61,1

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h):

404

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 42

Classe d'efficacité fluidodynamique: D

Efficacité fluidodynamique (FDE): 15,2

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 3

Classe d'efficacité lumineuse: G

Efficacité de filtration des graisses (%): 76

Facteur d'accroissement temps: 1,5

Index d'efficacité énergétique (EEI): 82,3

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 67

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 68

Niveau sonore mini en évacuation: 58

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 3

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 92

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 92

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de filtres: 2

Référence du kit de recyclage: AFC-36

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

0

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

240X650X358

Poids brut en kg: 8.1

Poids net en kg: 6.6

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Puissance de raccordement en W: 129

Tension en V: 220-240