

Sauter

Hotte



Référence commerciale : SHB4912X

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 572

Ean code: 3660767208582

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Cassette métallique

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur

Type de lampes: Halogène

Les Plus produits

Commandes électroniques avec afficheur: Elles vous garantissent la justesse de vos choix en terme d'aspiration. L'afficheur vous permet ensuite de contrôler la vitesse sélectionnée et vous prévient lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le filtre graisse ou de changer le filtre charbon.

Facile à installer - Facile à nettoyer: La hotte est dotée de nouveaux crochets permettant une installation facile et rapide. Le réglage du niveau se fait grâce à un simple tournevis. Le nouveau carter intérieur apporte plus de solidité à la structure de la hotte et facilite son nettoyage.

Eclairage "grand angle": Eclairage 'Grand Angle': les 2 lampes halogènes diffusent la lumière sur l'ensemble de votre table de cuisson pour vous offrir une excellente visibilité.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans

Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 281

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Avant

Puissance par lampe: 20

Type de lampes: Halogène

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 114

Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m³/h): 728

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 572

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m³/h): 596

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h): 499

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 281

Classe d'efficacité fluidodynamique: C

Efficacité fluidodynamique (FDE): 21,2

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 6,2

Classe d'efficacité lumineuse: G

Efficacité de filtration des graisses (%): 79

Facteur d'accroissement temps: 1,24

Index d'efficacité énergétique (EEI): 82

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 48

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 67

Niveau sonore mini en évacuation: 48

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 4

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 380

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 180

Puissance consommée en mode veille (W): 0,6

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Accessoires en option: 00

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Casette métallique

Nombre de filtres: 3

Référence du kit de recyclage: AK204AE1

Référence de la rallonge de la cheminée: ATC-646X

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

60X900X500

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

60X900X500

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

600X980X540

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 750 / 1102

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60

Poids brut en kg: 17.22

Poids net en kg: 13

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 305

Tension en V: 220-240