

Micro-ondes

Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: **MO uniquement**

Mode d'installation: **Encastrable**

Volume de la cavité en l: **26**

Puissance restituée MO (W): **900**

Couleur: **Inox**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Noir**

Ean code: **3660767955226**

Les Plus produits

> **Quattro System**

4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

> **Speed defrost**

Décongélation de façon très homogène de tous les types d'aliments en un temps record ==> 2 cuisses de poulet (400g) en 2 minutes; 1 steack haché de 100g en 25 secondes ! Le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids

> **Plateau tournant intégré et débrayable**

Le plateau intégré dans la sole de la cavité permet de déposer ou de retirer les plats très facilement et en toute sécurité. Pour permettre l'utilisation de plats dont les dimensions sont supérieures à celle du plateau, celui ci

Micro-ondes

Structure

Bandeau

Type de commande: **Electronique**

Touches Fonctions: **Sans**

Type de programmateur: **EASY C**

Type d'afficheur: **Led blanc**

Durée de la minuterie (mn): **60**

Nombre de niveaux de puissance:

Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre**

Ouverture de la porte: **Latéral**

Système d'ouverture de la porte: **Bouton**

Couleur de la façade: **Inox**

Couleur de la carrosserie:

Cavité 1

Matériau de la cavité: **Inox**

Répartiteur d'ondes: **Diamant**

Nombre de sorties d'ondes: **4**

Plateau tournant intégré: **Oui, possibilité d'arrêt**

Diamètre du plateau tournant (en cm): **30**

Plateau tournant débrayable: **Oui**

Branchements, dimensions et poids

Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (W):

1550

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon électrique en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans prise**

Type de niche: **Niche ventilée**

Certificats de conformité: **CE;OC**

Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):

390X592X500

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

470X650X500

Dimensions de la cavité HxLxP (mm):

210X350X352

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en

mm: **380X560X550**

Poids net en kg: **18**

Poids brut en kg: **20**