



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 394

Ean code: 3660767962606

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Haute performance: Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en terme d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

Indicateur saturation: Afin de garantir la plus grande efficacité d'aspiration, un indicateur lumineux s'active lorsque les filtres nécessitent un renouvellement ou un nettoyage.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 393
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Avant
Puissance par lampe: 2.0
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d'efficacité énergétique: A+
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC) kWh/y: 43
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 702
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 394
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): 565
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 386
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 393
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 35,4
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 62,3
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 78
Facteur d'accroissement temps: 0,7
Index d'efficacité énergétique (EEI): 43,7
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 53
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 60
Niveau sonore mini en évacuation: 53
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 3
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 484
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 144,7
Puissance consommée en mode veille (W): 0,36

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 3

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 60X900X500
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 600X980X530
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 750 / 1102
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60
Poids brut en kg: 17,5
Poids net en kg: 14.5

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 269.0
Tension en V: 220-240