(i) INDESIT PARTENAIRE OFFICIEL DU RUNNING EN FRANCE











Lave-linge TOP

ITW A 51052 W FR

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES





Gagnez du temps!

La **touche Rapide** diminue le temps de lavage sans diminuer les performances. 50 minutes d'économisées sur le cycle synthétiques 40°!



Faîtes des économies!

L'option **Energy Saver** assure les mêmes résultats qu'un lavage à 30° mais à une température inférieure. Jusqu'à 70% d'économie d'énergie sur le cycle coton 30°!



Une simplicité d'utilisation!

Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permettent un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre.

LABEL	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité à l'essorage	C
Consommation d'énergie (kWh/an)	148
Consommation d'eau (Litres/an)	7400
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	59
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	70
Capacité de chargement (kg)	5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1000
Indicateur de déroulement du cycle	LED
Moteur Universel	Classique
Tambour	42L
Couleur	Blanc
Capacité Variable Automatique	OUI
PROGRAMMES	18
Coton 40°/60°/90°	OUI
Synthétique 40°/60°	OUI
Eco Coton 40°/60°	OUI
Linge Délicat 30°/40°	OUI
Mix Quotidien 40°	OUI
Jeans 40°	OUI
Laine 20°/40°	OUI
Express 15 min	OUI
Mini-charge 30°	OUI
TOUCHES ET OPTIONS	8
Départ différé 1h/3h/6h/9h/12h	OUI
Marche - Pause	OUI
Rapide	OUI
Prélavage	OUI
Energy Saver	OUI
Rinçage extra	OUI
Essorage	OUI
Reset	OUI
EQUIPEMENTS	
Poignée à dépression	-
Ouverture douce	-
Accès Direct Tambour	-
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	58 / 60
Puissance de chauffage	2300 W

5kg, 1000 trs, A++, LED Capacité Variable Automatique Touches Rapide et Energy Saver Bac à lessive amovible

Alimentation électrique Fusible (en ampères)

Référence	12 NC	EAN	USINE
ITW A 51052 W FR	F087695	8 007 842 876 956	Poprad - Slovaquie

230 V – 50 Hz

10