

**Technologie à induction pour une cuisson rapide et précise**

Avec l'induction, la chaleur est instantanée, ce qui permet à vos récipients de chauffer rapidement. Appuyez sur les touches et la table de cuisson répond rapidement et précisément pour vous offrir la chaleur dont vous avez besoin.

**Bénéfices et Caractéristiques****Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.




- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction: 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™: joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

**Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement**

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

**Une surface froide pour un nettoyage rapide**

Gardez votre table induction propre même en cuisinant ! Seul la zone placée sous la casserole chauffe, le pourtour reste à température ambiante, vous pouvez donc essuyer les éclaboussures à tout moment.

**Un contrôle précis grâce aux commandes individuelles sensibles.**

Grâce aux commandes individuelles sensibles, réglez aisément votre table de cuisson pour une précision et une maîtrise de vos préparations

**Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons**

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Technologie de chauffe de la table	Induction	Fabriqué en	Allemagne
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Code EAN	7332543632954
Avant gauche	21		
Arrière gauche	14.5		
Avant droite	28		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	178.4		
Arrière gauche	183.2		
Avant droite	176.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.5		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	46x560x490		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Tension(V)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz de ville Corse:	non		
Poids brut/net (kg)	11.7 / 10.92		

