



**Lave-vaisselle personnalisable. Nettoyage efficace.**

Le tiroir MaxiFlex peut recevoir différents types d'ustensiles. Des divers ensembles de couverts aux ustensiles de grande taille. Les séparations amovibles permettent d'adapter chaque rangement. La vaisselle plate est rangée à l'écart des éléments plus grands, et la profondeur plus grande permet d'augmenter la capacité de chaque

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex**

Le bac MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de toutes tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Tout peut être chargé et nettoyé aisément en une seule fois.

- 5 programmes, 4 températures
- Programmes dont : Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C
- Départ différé 24h
- Indication du temps restant
- Water sensor
- Panier supérieur avec
- Panier inférieur avec 4 supports assiettes pliables, Plastic coloured handle

**Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®**

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.



**Technologie AirDry**

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.



## Spécifications techniques

Nombre de couverts	14	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Nouvelle classe énergétique	D	Poids brut/net (kg)	41.07 / 39.55
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Ampérage (A)	10
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Fréquence (Hz)	50
Conso.énergétique / cycle	0.848	Tension(Volts)	220-240
Conso.énergétique / cycle	0.848	Longueur de câble (m)	1.5
Consommation d'eau par cycle	10.5	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Efficacité de séchage E20	1.07	Fabriqué en	Pologne
Durée du programme ECO (H)	3:55	PNC	911 524 094
Programmes	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C	Code EAN	7332543657582
Niveau sonore, essorage dB	42		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.13		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Oui		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		

