




La solution pour un résultat de séchage parfait.

La technologie avancée AirDry optimise les performances de séchage en utilisant un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm lors de la dernière étape du cycle pour faire sécher les plats de façon naturelle et efficace. Avec AirDry, le séchage est trois fois supérieur au résultat obtenu dans les systèmes avec

Bénéfices et Caractéristiques

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.



- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Options: Time Saver, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Rapidité et efficacité

Avec ce lave-vaisselle, tous vos ustensiles de cuisine reprendront leur place dans vos placards après juste trente minutes de lavage. Ce lave-vaisselle a un programme de lavage extra-efficace, de 30 minutes pour une vaisselle impeccable.



Programme AutoSense

Les capteurs de ce lave-vaisselle AEG règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats.



Technologie Spot Control

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Ampérage (A)	10
Classe énergétique*	A+++	Tension(V)	220-240
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	234	Longueur de câble (m)	1.5
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.82	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Conso. annuelle eau (L)*	2775	Fabriqué en	Pologne
Efficacité de séchage	A	PNC	911 524 103
Programme de référence	Eco 50°C	Code EAN	7332543717101
Durée du cycle de référence (min)*	237		
Niveau sonore dB(A)**	42		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Programmes	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement: FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Oui		
Type de séchage	AirDry Technology		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	39.37 / 37.85		

PSGBDW100D000021

