



### LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement le cycle de lavage en fonction de la charge de linge afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

## Bénéfices et Caractéristiques



### CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

Les sondes situées dans le tambour adaptent la durée du cycle 10 à 15 minutes après son lancement, même pour les petites charges de 2 kg.



### DES VÊTEMENTS PLUS DOUX

L'option "Douceur Plus" garantit que l'assouplissant pénètre dans chaque fibre du linge dès qu'il est libéré dans le tambour, lors du dernier rinçage. Elle aide à rendre vos vêtements plus doux, plus soyeux.



### GAIN DE TEMPS

Si votre linge est normalement ou légèrement sale, opter pour l'option "Gain de temps" qui vous permettra de diminuer la durée de votre programme tout en faisant des économies.

### OUVERTURE EN DOUCEUR

L'ouverture douce du tambour facilite les chargements et déchargements du linge.

### MOTEUR INVERTER, DES PERFORMANCES OPTIMALES

Le moteur Inverter vous offre les meilleures efficacité et durabilité, et assure de meilleures performances de lavage, quel que soit le programme sélectionné.

- Lave-linge Top
- Capacité de lavage: 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Classe énergétique commerciale A+++\*\*
- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Grand écran LCD
- Départ différé 20 h et temps restant
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42,0 L
- Moteur Inverter
- Capacité variable automatique
- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, repassage facile, anti-allergie
- Options: Lessive liquide, Anti-Allergie, Taches, Rinçage plus, Gain de temps
- Sécurité anti-débordement
- Pieds: 2 réglables + 2 roulettes

## Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Top	Longueur de câble (m)	1,61
Type d'installation	Pose-libre	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/142
Capacité maxi du tambour (kg)	6	Fabriqué en	Pologne
Classe énergétique	D	PNC	913 143 612
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	65	Code EAN	7332543806133
Consommation en eau en litres/cycle	40		
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:17		
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35		
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35		
Efficacité d'essorage	B		
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)	1351		
Niveau sonore, essorage dB	79		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5		
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5		
Dimensions HxLxP (mm)	890x400x600		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690		
Poids brut/net (kg)	61 / 59		
Puissance Totale (W)	2200		
Ampérage (A)	10		
Tension(Volts)	230		

