

W400+

Lumineux, Puissant et Petit



- **Projecteur WXGA lumineux – 4000 ANSI lumens**
- **Flexibilité d'installation – Zoom 1.3x**
- **Contrôle ultime - Support pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connectivité facile - HDMI, VGA, USB Power, haut-parleur 10W, RJ45**

W400+



Specifications

| | |
|---|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 4 000 lumens |
| Contraste | 22 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15,3 ~ 91,1KHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 75% |
| Taille d'écran | 0,92m ~ 7,65m (36,1" ~ 301,1") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 220 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 5000 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Durée de vie de la lampe (éducation) | 10 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1,19:1 ~ 1,54:1 |
| Distance de projection (m) | 1,2m - 12m |
| Zoom | 1,3 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 16.91 ~ 21.6 |
| Offset natif | 112% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x S-Vidéo, 2 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 29db |
| Niveau sonore (max) | 31db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 2D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Compatibilité 3D | Full 3D |
| 3D | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Sécurité | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| OSD / Affichage des langues | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Conditions de fonctionnement | Télécommande avec laser et fonction souris |
| Télécommande | 1 |
| Nombre de haut-parleurs | 10W |
| Haut-parleur (Watts) | Câble d'alimentation |
| Contenu de la boîte | Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur |
| Modèles sans fil en option | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 204W |
| Consommation énergétique (max) | 266W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 298 x 230 x 96mm |
| Poids brut | 3,44 kg |
| Poids net | 2,92 kg |

