



ProTex : le moyen le plus délicat de laver le linge

Le lave-linge ProTex est si délicat qu'il vous permet de laver les textiles les plus fragiles comme la laine et la soie, pour que vos vêtements paraissent neufs plus longtemps.

Bénéfices et Caractéristiques



Protégez vos vêtements avec le système intelligent OptiSense

Le système intelligent OptiSense ajuste automatiquement la durée du cycle à la charge, pour vous faire économiser du temps, de l'énergie et de l'eau tout en protégeant vos vêtements et en évitant le surlavage.



Ouverture douce du tambour

Ce lave-linge à chargement par le haut possède des portes qui s'ouvrent en douceur, pour que vous puissiez accéder à l'intérieur en toute sécurité.

Praticité et efficacité pour cette boîte à produits

Placée sur la table, la boîte à produits est composée de 2 parties pour une manipulation et un entretien plus facile.



- Lave-linge Top
- Capacité de lavage: 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1200 tr/min
- Classe énergétique commerciale A+++**
- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Volume tambour : 42,0 L
- Capacité variable automatique
- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes de lavage: coton, coton avec pré-lavage, taches, synthétiques, repassage facile, délicats, laine / lavage à la main, mixtes 20°, jeans, 20 min.-3 kg, Eco 40-60
- Départ différé 3/6/9 heures
- Option rinçage plus
- Options: Rinçage plus, Gain de temps, Marche/arrêt
- Sécurité anti-débordement
- Pieds: 2 réglables + 2 roulettes

Sécurité aqua-contrôle

Pratique, cette fonction permet la coupure automatique de l'arrivée d'eau et le déclenchement immédiat de la vidange.

Soins pour vos lainages, certifiés par Woolmark® Blue

La certification Woolmark® Blue, mondialement reconnue, assure un traitement en douceur de tous vos lainages, y compris ceux étiquetés comme lavables à la main. Lavez en toute confiance vos vêtements, même les plus délicats.

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Top	Longueur de câble (m)	1,65
Type d'installation	Pose-libre	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/142
Capacité maxi du tambour (kg)	6	Fabriqué en	Pologne
Classe énergétique	D	PNC	913 133 502
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	65	Code EAN	7332543799923
Consommation en eau en litres/cycle	40		
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:17		
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35		
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35		
Efficacité d'essorage	B		
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)	1151		
Niveau sonore, essorage dB	78		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.48		
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.48		
Dimensions HxLxP (mm)	890x400x600		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690		
Poids brut/net (kg)	60 / 58		
Puissance Totale (W)	2200		
Ampérage (A)	10		
Tension(Volts)	230		

