



Un lavage personnalisable. Un nettoyage efficace

Le tiroir MaxiFlex s'adapte à différents types d'ustensiles. Des ensembles de couverts multiples aux ustensiles surdimensionnés. Les diviseurs flexibles signifient que chaque charge est personnalisable. Les couverts sont séparés des articles plus volumineux et la profondeur accrue augmente la capacité de chaque cycle. Le nec

Bénéfices et Caractéristiques

Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de forme maladroite. Les diviseurs flexibles et la profondeur maximisée signifient que chaque charge est personnalisable. Essentiellement, chaque article est chargé et nettoyé



Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un nettoyage complet.



Sélection facile du cycle avec QuickSelect

QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste.



- Livré sans porte d'habillage
- Cuve XXL (164 L)
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- TimeBeam: Temps restant affiché en spot control sur le sol
- Bras de lavage " Satellite "
- ProWater Système : 3ème bras de lavage
- Bras de lavage de voûte
- 7 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- ComfortRails sur panier supérieur
- Panier supérieur: 2 soft spikes®, 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBeam, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBeam projette un faisceau lumineux rouge vif sur le sol pour vous indiquer le temps restant. Simple, rapide et efficace.

Plus de visibilité, pour un chargement plus efficace

Visualisez instantanément les paniers et les configurations de votre lave-vaisselle grâce à la lumière intérieure. Grâce à la visibilité accrue, vous pouvez voir en quels endroits placer au mieux vos articles plus efficacement et sans effort, ce qui signifie que vous pouvez charger toute votre vaisselle en une fois.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	15	Fréquence (Hz)	50-60
Nouvelle classe énergétique	D	Indice de performance de nettoyage	1.121
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	86	Volts	200-240
Conso.énergétique / cycle	0.86	Longueur de câble (m)	1.6
Consommation d'eau par cycle	11	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	39	Fabriqué en	IT
Durée du programme ECO (H)	4:00	PNC	911 438 449
Index d'énergie (E20)	49.9	Code EAN	7332543840885
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Quick 30 Minutes		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Ampérage (A)	10		
Possibilité d'installation en hauteur	Oui		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680		
Poids brut/net (kg)	47 / 45.29		

