# ZW400

Projecteur Compact Laser Ultra-Lumineux

- **Projecteur DuraCore laser ultra-lumineux WXGA – 4000 ANSI lumens**
- **Projecteur polyvalent – Zoom 1.3x, projection à 360 degrés et mode portrait**
- **Contrôle complet – Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et LAN Telnet**
- **Source lumineuse laser avec 30 000 heures de fonctionnement sans maintenance**

Le ZW400 est un projecteur DuraCore laser WXGA certifié IP6X. Il est conçu pour ne nécessiter aucune maintenance et un fonctionnement en continu. Sa légèreté, son zoom 1.3x et son fonctionnement à 360 degrés et son mode portrait vous permettent de l'installer dans n'importe quelle orientation selon vos besoins.

Il est doté d'une compatibilité 4K et HDR, d'un haut-parleur intégré ainsi que d'une technologie laser offrant un fonctionnement de 30 000 heures sans maintenance. Une connectique RJ45 est également disponible pour vous permettre de contrôler votre réseau dans plusieurs pièces.

Destiné aux salles de taille moyenne, il offre une image ultra-lumineuse et d'excellente qualité.

# Specifications

| | |
|---|---|
| **Affichage/image** | |
| **Technologie d'affichage** | DLP |
| **Résolution native** | WXGA (1280x800) |
| **Luminosité [1] (mode Lumineux)** | 4 000 lumens |
| **Contraste** | 250 000:1 |
| **Affichage (natif)** | 16:10 |
| **Aspect ratio - compatible** | 4:3,16:9 |
| **Correction trapèze - verticale** | +/-40° |
| **Correction trapèze automatique verticale** | Oui |
| **Nombre de couleurs (millions)** | 1073.4 |
| **Fréquence de balayage horizontal** | 15.375 ~ 91.146 Khz |
| **Fréquence de balayage vertical** | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| **Uniformité** | 85% |
| **Taille d'écran** | 0.76m ~ 7.65m (30" ~ 301") diagonale |
| **Lampe (Infos)** | |
| **Source lumineuse** | Laser |
| **Durée de vie LASER** | 30 000 heures |
| **Optique** | |
| **Rapport de projection** | 1.18:1 ~ 1.54:1 |
| **Distance de projection (m)** | 1m - 7.7m |
| **Zoom** | 1.3 |
| **Type de zoom** | Manuel |
| **Longueur de la focale (mm)** | 16.901 ~ 21.6076 |
| **Offset natif** | 113% |
| **Connectivité** | |
| **Connectiques (Entrées/Sorties)** | **Entrées** 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm<br>**Sorties** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A<br>**Contrôle** 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service |
| **Général** | |
| **Niveau sonore (type)** | 30db |
| **Niveau sonore (max)** | 32db |
| **Compatibilité PC** | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Compatibilité 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Compatibilité 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Sécurité** | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| **Indice IP** | IP6X |
| **OSD / Affichage des langues** | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| **Fonctionnement 24/7** | Oui |
| **Conditions de fonctionnement** | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| **Télécommande** | Télécommande avec laser et fonction souris |
| **Nombre de haut-parleurs** | 1 |
| **Haut-parleur (Watts)** | 10W |
| **Contenu de la boîte** | Câble d'alimentation<br>Télécommande<br>2 piles AAA<br>Manuel utilisateur basique |
| **Modèles sans fil en option** | UHDCast Pro |
| **Réseau** | |
| **LAN - Contrôle** | Oui |
| **Puissance** | |
| **Alimentation** | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| **Consommation énergétique (veille)** | <0.5W |
| **Consommation énergétique (min)** | 157W |
| **Consommation énergétique (max)** | 211W |
| **Poids et dimensions** | |
| **Poids Net** | 5.5kg |
| **Dimensions (LxPxH)** | 337 x 265 x 122.5mm |

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 11012021075709