INDESIT

| Fiche Provisoire |
|---|
| 12/09/2018 |

*La simplicité au bout des doigts.*

# SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR

## YT M10 91 FR

**Photo non contractuelle**

**8 kg, A+ , DIGIT**
**Technologie Pompe à chaleur, Moteur Universel**
**Filtre Easy-Cleaning, Push & Go**

### Push & Go

***Un séchage rapide et facile en une seule pression***
Des résultats de séchage parfait chaque jours grâce au programme Push&Go! 1 touche suffit ** pour lancer un cyclede séchage mixte à une température constante de 45° pour une charge de 4kg.

### Filtre Easy-Cleaning

***Un nettoyage du filtre condenseur facilité !***
Notre système Easy Cleaning permet un nettoyage du filtre de la partie condenseur plus facile et plus rapide.

| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Capacité (en Kg) | 9 |
| Technologie Pompe à Chaleur | Oui |
| Volume du tambour (en litres) | 120 |
| Interface | DIGIT |
| Type de tambour | Galva |
| Moteur | Universel |
| **LABEL*** | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation d'énergie (kWh /an - /cycle) | 339 - 4,77 |
| Durée du programme standard coton (min/cycle) | 231 |
| Niveau d'émission sonore au séchage (dB) | 67 |
| Classe d'efficacité de condensation | B |
| **PROGRAMMES** | **15** |
| Eco Coton | Oui |
| Synthétique | Oui |
| Mixte | Oui |
| Synthétique Mini | Oui |
| Coton mini | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rafraîchir | Oui |
| Linge de maison | Oui |
| Jean | Oui |
| Duvet | Oui |
| Bébé | Oui |
| Chemise | Oui |
| Sport | Oui |
| Rapide 45' | Oui |
| **OPTIONS ET TOUCHES** | |
| On / Off | Oui |
| Start / Pause | Oui |
| **Push & Go** | Oui |
| Départ différé (3/6/9h) | Oui |
| Niveau de séchage | Oui |
| Temps de séchage | Oui |
| Verrouillage / Sécurité enfant | Oui |
| Délicat | Oui |
| Anti plis | Oui |
| Sonnerie fin de cycle | - |
| **EQUIPEMENTS** | |
| **Filtre Easy-cleaning** | Oui |
| Indicateur niveau de séchage | Oui |
| Indicateur du temps restant | Oui |
| Voyant nettoyage du filtre intérieur | Oui |
| Voyant nettoyage du filtre du condenseur | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Voyant indicateur de fin de cycle | Oui |
| Compatibilité évacuation directe (de l'eau de condensation) | Oui |
| Eclairage intérieur | - |
| Top amovible | - |
| Porte réversible | - |
| **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | |
| Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 84,9x59,5x64,9 |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) | 87,2x65,5x67,5 |
| Poids (en kg) net / avec emballage | 44 / 46,5 |
| Puissance de chauffage (en watts) | 850 |
| Alimentation électrique (V - Hz) | 220/240 - 50 |
| Fusible (en Ampères) | 10 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 140 |

| Référence | 12 NC | EAN | USINE |
|---|---|---|---|
| YT M10 91 FR | 869991543000 | 8050147543009 | LODZ POLOGNE |

* Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE

**Suivant la réglementation, 2 opérations sont nécessaires : appuyez sur ON pour allumer la machine puis sur le bouton Push&Go pour sélectionner et lancer le programme.