Vedette

Sèche-linge

Référence commerciale : VDM8CW

Définition du produit

Capacité en kg: 8

Classe énergétique: B

Contrôle d'humidité: Par résistivité électrique

Départ différé: En continu

Durée maximum de départ différé en H: 23

Ean code: 3660767974074

Largeur et profondeur en mm: 845X596X609

Mode d'installation: Pose libre

Type de chargement: Avant

Type de séchage: Condenseur

Type de commandes: Electronique

Visualisation: Digits

Les Plus produits

Grand écran digital: L'écran digital affiche un temps de séchage présélectionné selon le type de linge, possibilité d'ajuster facilement ce temps de séchage. L'écran permet également l'affichage du temps restant

Départ différé..: Il permet de faire fonctionner ce sèche-linge à l'heure qui vous convient et de profiter ainsi des tarifs réduits de nuit.

Lumière tambour: Grâce à la lumière à l'intérieur du tambour, vous n'oubliez pas de vêtement à l'intérieur

Vedette

Référence commerciale : VDM8CW

Sèche-linge

Programmes

Aération laine: Oui
Autres touches option: Vérouillage Clavier
Cycle laine: Non
Cycle linge délicat: Oui
Cycle rapide: Oui
Fonction Anti-froissage: Choix par touche
Nombre de programmes: 15

Confort d'utilisation

Contrôle d'humidité: Par résistivité électrique
Départ différé: En continu
Durée maximum de départ différé en H: 23
Indicateur digital du temps restant: Oui
Indicateur de fin de cycle: Buzzer
Sélection de la durée de séchage: Temps complémentaire
Température de séchage réglable: Oui
Tuyau pour évacuation de l'eau: Non
Voyant d'entretien du filtre: Oui
Voyant de réservoir plein: Oui

Structure

Montage de la porte: Droit réversible
Couleur de la carrosserie: Blanc
Couleur du bandeau: Blanc
Eclairage du tambour: Oui
Matériau du tambour: Galva
Nombre de programmes: 15
Ouverture de la porte: Poignée
Rotation alternée: Oui
Sortie d'évacuation: Sans
Type de plinthe: Condenseur Bac haut
Volume du tambour en (l): 112

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité bac plein: Oui
Sécurité enfant: Oui

Consommations

Certificats de conformité: CE
Consommation d'énergie annuelle (kW): 561
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): 129
Niveau sonore: 65

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 881X641X638
Poids brut en kg: 38
Poids net en kg: 36.5

Installation

Fréquence (hz): 50
Fusible (A): 16
Gaine d'évacuation fournie: Sans
Puissance totale: 2700
Tension en V: 220-240
Type d'énergie de chauffage: Electrique
Type de prise électrique: Européen