

LTR6G6141C





LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement le cycle de lavage en fonction de la charge de linge afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

Bénéfices et Caractéristiques




CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

Les sondes situées dans le tambour adaptent la durée du cycle 10 à 15 minutes après son lancement, même pour les petites charges de 2 kg.

- SOIN DU LINGE
- Série 6000 Lave-linge Top / Technologie ProSense®
- · Certifié Woolmark Green + Certified Ariel/Lenor
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42 L
- CARACTÉRISTIQUES
- · Capacité de lavage: 6 kg*
- Capacité variable automatique
- Moteur Inverter
- PROGRAMMES
- Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, repassage facile, anti-allergie
- Options: Lessive liquide, Anti-Allergie, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé
- · CONFORT ET SÉCURITÉS
- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- · Arrêt du tambour en position haute
- · Filtre en façade
- Sécurité enfants
- Débitmètre, Prosense
- · Sécurité anti-débordement
- Pieds: 2 réglables + 2 roulettes
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique E6WMA101
- Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

DES VÊTEMENTS PLUS DOUX





GAIN DE TEMPS

Si votre linge est normalement ou légèrement sale, opter pour l'option "Gain de temps" qui vous permettra de diminuer la durée de votre programme tout en faisant des économies.

OUVERTURE EN DOUCEUR

L'ouverture douce du tambour facilite les chargements et déchargements du linge.

MOTEUR INVERTER, DES PERFORMANCES OPTIMALES

Le moteur Inverter vous offre les meilleures efficacité et durabilité, et assure de meilleures performances de lavage, quel que soit le programme sélectionné.



Dimensions emballées HxLxP (mm)

LTR6G6141C

Spécifications techniques			
Type de l'appareil	Lave-linge Top	Poids brut/net (kg)	61 / 59
Installation	Pose-libre	Puissance Totale (W)	2200
Capacité maxi du tambour (kg)	6	Ampérage (A)	10
Volume du tambour (L)	42	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Nouvelle classe énergétique	С	Longueur du câble (m)	1.61
Indice d'efficacité de lavage	1.031	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/142
Consommation d'énergie pour 100	56	Fabriqué en	Pologne
cycles (kWh)		PNC	913 143 641
Eau (L)	40	Code EAN	7333394009773
Durée du cycle Eco 40-60 (h:mn)	3:17	Indice de réparabilité	8.2
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35		0.0
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35		
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400		
Efficacité essorage E20	В		
Classe de perception (E20) en essorage	С		
Niveau sonore (dB)	79		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5		
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5		
Dimensions HxLxP (mm)	890x400x600		

965x435x690

